

## ご入稿前の確認事項

**アクリル商品の場合、下記内容を必ずご確認の上、ご入稿下さいませ。**

- ビジプリのアクリル商品はお客様が作成したデータを弊社で修正せず、そのまま出力します。  
カットラインのみ、お客様側での作成をいただき、白ベース用のデータをビジプリで作成する場合など、いずれもどれか一つでもビジプリ側でデータの作成を行う場合は、オプションの【アクリルデータ作成代行】をご選択くださいませ。
- UV プリンターの出力は、CMYK でおこないます。  
RGB でご入稿された場合、作成したデータとアクリルに印刷したデータの色味に差が出ます。
- データの解像度は 350dpi で作成してください。  
解像度が低いと画像が粗く出力され、解像度が高すぎると出力できない場合があります。
- カットデータを作成する際は、デザインデータの輪郭から、必ず 2mm 以上離して作成してください。
- 白ベースのデータは、デザインデータよりも、0.1mm 小さく作成してください。  
少しでもズレると、デザインデータから白いインクがはみ出てしまいます。
- 文字が含まれる場合、文字フォントはアウトライン化を必ずおこなってください。  
アウトライン化されていない場合、弊社で作業する際に別のフォントに置き換わる可能性があります。
- イラストレーターの場合、画像の埋め込みを必ず行ってからご入稿下さい。  
画像の埋め込みをしていないと、データ内の画像が正しく反映されません。
- ①デザインデータ(画像)、②白ベース用のデータ、③カットデータはレイヤーを分けて制作してください。
- PNG データの場合、①デザインデータ(画像)、②白ベース用のデータ、③カットデータは個別の画像データでご入稿下さい。  
※ 1 種のデータにつき、デザインデータ(画像)、白ベース用のデータ、カットデータの 3 つの画像データが必要となります。  
※ PNG データの場合、透過済みの状態でご入稿ください。
- カットラインが細すぎるとアクリル自体が折れてしまう可能性があります。入稿前に、折れやすいような箇所がないかご確認ください。  
※安全面の観点から、カットラインは極力滑らかにして頂く事をオススメします。  
とがったカットラインですと怪我や事故につながる可能性があります。